

# Lazerinio atstumo matavimo prietaiso

## HILTI PD 42 techniniai parametrai

Tarnavimo laikos su „Alkaline“ baterijomis	≤ 10000 matavimų
Tarnavimo laikas su „NiMH“ baterijomis	≤ 8000 matavimų
Lazeris	635 nm, klasė 2 (IEC 825-1), klasė II (FDA 21 CFR)
Tikslumas	± 1 mm
Saugumo klasė	IP 54
Menu valdymas	Tiesioginiais mygtukais
Apskaičiavimo funkcija	Ploto, Garso, Pitagoro x 3, laikmačio, atminties x 30, dažomo ploto, pažymint plotą
Min. matavimo atstumas	0.05 m
Max. matavimo atstumas	200 m
Eksploatacijos temperatūros svyravimai	-10°C - +50 °C
Laikymo temperatūros svyravimai	-30°C - +70°C
Dydis (LxWxH)	120 x 55 x 28 mm
Pakuotės turinys	Kartoninėje dėžutėje, su PDA 65 minkštu įdėklu, dirželis rankai, PDA 51 taikinio lentelė, 2 AA baterijos ir naudojimosi instrukcija
Kiekis pakuotėje	1
Svoris be baterijų	200 g
Dulkių ir vandens apsauga	IP 54
Plotis	55 mm
Ilgis	120 mm
Max. naudojimo temperatūra	+50 °C

**HILTI**



### **Savybės ir Privalumai**

- Matavimo atstumas nuo 0,05 m. - 200 m. lazerio tikslumu
- Pakanka vieno žmogaus atliekant daugelį matavimo darbų, netgi esant ryškiai saulės šviesai
- Grafinis meniu su daug funkcijų
- Išsaugoja labai tikslius matavimus atmintyje – nereikia permatuoti
- Saugūs ir lengvi matavimai su pagalbiniemis matavimo galimybėmis sunkiai pasiekiamose vietose